



Opis izdelka in vgradnja:

Dno izkopne jame mora biti utrjeno. V kolikor se pojavljajo mehka mesta kjer dno ni stabilno, je potrebno na ustrezen način vzpostaviti prvotno nosilnost (z utrjevanjem ali z zamenjavo tal z ustreznimi materiali – npr. z drobljencem 8-16 mm ali gramozom). Debelina postelje naj znaša med 150 in 200mm. Za posteljo se lahko uporabi tudi podlošni beton v debelini 70 do 100mm. V primeru uporabe podlošnega betona za posteljo je potrebno umestiti še vrtno plast finega nasutja za lažje nivoiranje jaška ter preprečiti direkten stik betonske postelje in betonskega jaška. Izkopani jaški morajo biti suhi. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti priklop kabelske kanalizacije. Jašek nato enakomerno zasujemo. Sloje materiala sprotno utrjujemo.

PODALJŠEK ZA AERMIRANE JAŠKE - 100x120

Ponudnik: Bandelli GeoBeton

Teža: h25 cm - 600,00 Kg/kos, h40 cm - 1000,00 Kg/kos, h110 cm - 2400,00 Kg/kos

Material: Armirani beton

Tip betona: C35/45

Bandelli
GeoBeton